

Данни за артикула: LID 14430--

# Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, бяла €CONOMY

Ceiling-recessed spotlight, adjustable



## Технически данни

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Димируем                     | Depending on light source<br>да |
| Клас на защита               | I                               |
| Степен на защита - IP        | IP20                            |
| Светлоизточник               | MR16                            |
| Брой лампи                   | 1                               |
| Фасунга                      | GU10                            |
| Мощност (W)                  | 50                              |
| Оперативно напрежение AC (V) | 100-240                         |
| Честота (Hz)                 | 50/60                           |
| Монтаж                       | вграждане в таван               |
| Размер на отвора (mm)        | Ø72                             |
| Дълбочина на монтаж (mm)     | 120                             |
| Цвят                         | Бяло                            |

## Технически данни - продължение

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Материал             | Алуминий              |
| Дължина (mm)         | 84                    |
| Широчина (mm)        | 84                    |
| Височина (mm)        | 26                    |
| Акcesoари            | LI43619201; LI16949-- |
| ДхШхВ mm             | 84x84x26              |
| Размер на отвора, mm | Ø72                   |

## Чертеж: Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, бяла



## Таблица с артикули

| Описание                                           | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Saturn 3, 50W , MR16, GU10, 110-240V, IP20, бяла   | LI14430       |
| Ceiling-recessed spotlight, adjustable             |               |
| <b>Акcesoари</b>                                   |               |
| RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU11 | LI43619201    |
| Quick connector 32A 2x3-port                       | LI16949       |