

Данни за артикула: LID15501--

Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, бяло

Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with 1000mA driver; 11 OFFICE & KITCHEN



Информация за продукта

48W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	4200
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветител за таван пендел
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	88
Мощност (W)	48

Технически данни - продължение

Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	Бяло
Материал	Пластмаса Алуминий
Дължина (mm)	1215
Широчина (mm)	130
Височина (mm)	27
Акcesoари	LID 14827--;
ДхШхВ mm	1215x130x27

Чертеж: Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, бяло


 = 27mm



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, бяло Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with 1000mA driver; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15501
Акcesoари	
окачване Kit 1450mm за series Luke LED FOR 38120L/38135L/38248L/38225M/38248M/38250M/38236D; 11 OFFICE & KITCHEN	LID14827