

Данни за артикула: LID15672--

Katka Square 22 LED 22W 1870lm 3000K

100° 230V IP20 бяло

Recessed ceiling downlight



Технически данни

Светлинен поток (lm)	1870
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	100
Мощност на системата (W)	80
Ефективност на системата (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощност (W)	22
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	500

Технически данни - продължение

Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	160x160
Дълбочина на монтаж (mm)	75
Цвят	Бяло
Материал	Die-cast aluminum
Дължина (mm)	170
Широчина (mm)	170
Височина (mm)	55
Акcesoари	LID16949--
ДхШхВ mm	170x170x55
Размер на отвора, mm	160x160

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Katka Square 22 LED 22W 1870lm 3000K 100° 230V IP20 бяло Recessed ceiling downlight	LID15672
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949