

Данни за артикула: LID15735--

PROshop 40W 3500lm 4000K 70° 220-240V IP20 бяло

Ceiling recessed floodlights



Технически данни

Светлинен поток (lm)	3400
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Светлоизточник	COB LED
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	70
Мощност на системата (W)	85
Ефективност на системата (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощност (W)	40
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240

Технически данни - продължение

Работен ток mA (mA)	1050
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	220x130
Дълбочина на монтаж (mm)	140
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	235
Широчина (mm)	145
Височина (mm)	110
Акcesoари	LID16949--
ДxШxB mm	235x145x110
Размер на отвора, mm	220x130

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
PROshop 40W 3500lm 4000K 70° 220-240V IP20 бяло Ceiling recessed floodlights	LID15735
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949