

Данни за артикула: LID15773--

Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 черно

Aluminium profile luminaire 3800lm direct / 1800lm indirect; CW 1300mm 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN



Информация за продукта

40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA + 500mA drivers Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1800 3800
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥90
Glare factor (UGR)	<17
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	34/120

Технически данни - продължение

Мощност на системата (W)	90/95
Ефективност на системата (lm/W)	95 / 90
Power Factor	0,9
Мощност (W)	40 20
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	500/1000
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	pendant
Pendant length (mm)	300
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	1300
Широчина (mm)	70
Височина (mm)	35
Акcesoари	LID15783--
ДхШхВ mm	1300x70x35

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 черно	LID15773
Aluminium profile luminaire 3800lm direct / 1800lm indirect; CW 1300mm 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN	
Акcesoари	
Profile connector for Linear A 90° черно	LID15783
Mounting accessory; FOR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C; 11 OFFICE & KITCHEN	