

Данни за артикула: LID15774--

Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 бяло

Aluminium profile luminaire 3800lm direct / 1800lm indirect; CW 1300mm 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN



Информация за продукта

40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. _x000D_ _x000D_ Complete with 1000mA + 500mA drivers_x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1800 3800
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥90
Glare factor (UGR)	<17
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ъгъл на излъчване (°)	34/120
Мощност на системата (W)	90/95
Ефективност на системата (lm/W)	95 / 90
Power Factor	0,9
Мощност (W)	40 20
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	500/1000
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	pendant
Pendant length (mm)	300
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	1300
Широчина (mm)	70
Височина (mm)	35
Акcesoари	LID15782--
ДхШхВ mm	1300x70x35

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 бяло	LID15774
Aluminium profile luminaire 3800lm direct / 1800lm indirect; CW 1300mm 230V DARK LIGHT; 11 OFFICE & KITCHEN	
Акcesoари	
Profile connector for Linear A 90° бяло IP бяло	LID15782
Mounting accessory; FOR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C; 11 OFFICE & KITCHEN	