

Данни за артикула: LID15778--

Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 черно

11 OFFICE & KITCHEN



Информация за продукта

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3400
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Glare factor (UGR)	<19
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветител за таван пендел
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120

Технически данни - продължение

Мощност на системата (W)	85
Ефективност на системата (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощност (W)	40
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1000
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Pendant length (mm)	300
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	1200
Широчина (mm)	70
Височина (mm)	35
Акcesoари	LID 15783--
ДхШхВ mm	1200x70x35

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 черно 11 OFFICE & KITCHEN	LID15778
Акcesoари	
Profile connector for Linear A 90° черно Mounting accessory; FOR 38150A/38151A/38150B/38150BU/38150C; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15783