

Данни за артикула: LID16121--

TiLo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 бяло

Recessed ceiling downlight



Технически данни

Светлинен поток (lm)	1800
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Glare factor (UGR)	<19
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP44
Светлоизточник	SMD 2835
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Мощност на системата (W)	75
Ефективност на системата (lm/W)	75
Power Factor	0,9
Мощност (W)	24
Контролер	LED контролер

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	500
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø160
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Бяло
Материал	Die-cast aluminum
Височина (mm)	35
Диаметър, mm (mm)	170
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	170x35
Размер на отвора, mm	Ø160

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 бяло Recessed ceiling downlight	LID16121
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port	LID16949