

Данни за артикула: LID16126--

TiLo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V

IP44 черно

Recessed ceiling luminaire



Технически данни

Светлинен поток (lm)	2250
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Glare factor (UGR)	<19
ресурс	30.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP44
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Мощност на системата (W)	75
Ефективност на системата (lm/W)	75
Power Factor	0,9
Мощност (W)	30
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240

Технически данни - продължение

Работен ток mA (mA)	750
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 205
Дълбочина на монтаж (mm)	65
Цвят	Черно
Материал	Die-cast aluminum
Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	220
Акcesoари	LID16949--
ØxB mm	220x45
Размер на отвора, mm	Ø 205

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 черно Recessed ceiling luminaire	LID16126
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949