

Данни за артикула: LID16777--

Lano Quadro BL M600 40W 6000K 4000lm 230V UGR<19 white

06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация за продукта

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	4000
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Glare factor (UGR)	<19
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Ъгъл на засичане (°)	

Технически данни - продължение

Ефективност на системата (lm/W)	100
Power Factor	0,9
Мощност (W)	40
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	Бяло
Материал	Стомана Алуминий
Дължина (mm)	595
Широчина (mm)	595
Височина (mm)	35
Акcesoари	LID16949--
ДхШхВ mm	595x595x35

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Quadro BL M600 40W 6000K 4000lm 230V UGR<19 white 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID16777
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949