

Данни за артикула: LID17282--

Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 white

complete with 1000mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация за продукта

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3600/4000/3800
Цвят на светлината	neutral white топло бяла cool white
Цветна температура (K)	4000 3000 5700
Индекс на цветоотдаване	≥80
Glare factor (UGR)	<19
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	LED Panel

Технически данни - продължение

С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	90
Power Factor	0,90
Мощност (W)	40
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1000
Входящ ток (A)	1
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	Бяло
Материал	Стомана Алуминий
Дължина (mm)	595
Широчина (mm)	595
Височина (mm)	30
Акcesoари	LID16949--
ДхШхВ mm	595x595x30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 white complete with 1000mA driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID17282
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949