

Данни за артикула: LID17286--

Kor-L 40W 3600-4000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V white

complete with 1000mA driver; 14 PLAFO



Информация за продукта

30x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3600/4000/3800
Цвят на светлината	neutral white топло бяла cool white
Цветна температура (K)	4000 3000 5700
Индекс на цветоотдаване	≥80
Glare factor (UGR)	<19
ресурс	50.000h
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20

Технически данни - продължение

С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	90
Мощност (W)	40
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1000
Входящ ток (A)	1
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	Стомана Алуминий
Дължина (mm)	1200
Широчина (mm)	300
Височина (mm)	42
Акcesoари	LID16949--
ДхШхВ mm	1200x300x42

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Kor-L 40W 3600-4000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V white complete with 1000mA driver; 14 PLAFO	LID17286
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949