


Данни за артикула: LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI BL L-1454

Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.454,00
Нето ширина (mm)	50,00
Нето височина (mm)	81,00
Нето тегло (kg)	4,40
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	пендел

Технически данни - продължение

Монтаж	pendulum mounting Пендел
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +30
Цвят	RAL 9005 (black)
Материал	Алуминий
Капак	mikroprismatic
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240V
Входно напрежение AC (V)	220-240V
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	7100
Мощност (W)	68
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	7100
ресурс	50.000h (L80/B50)
Димируем	DALI Push to DIM
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1454x50x81

Чертеж: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR<19 DALI BL L-1454




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI BL L-1454 Aluminum profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser, direct/indirect distribution, incl. cable suspension 2000mm, IP20	LIEP0480
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM