

Данни за артикула: LIFS050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED лента 2000K, само за употреба на закрито



Технически данни

Power per Meter (W/m)	11
Светлинен поток / m (lm/m)	880
Цвят на светлината	Amber
Цветна температура (K)	2000 +/- 50
Индекс на цвето предаване	≥95
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	3 III
Степен на защита - IP	IP44
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност на системата (W)	54
Ефективност на системата (lm/W)	88
Оперативно напрежение DC (V)	24

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +45
Дължина (mm)	5000
Широчина (mm)	10,50
Височина (mm)	2
Тегло (kg)	0,162
ДхШхВ mm	5000x11x2
Max. LED power per meter (W)	11
Binning	3-SDCM

Описание	Артикулен No.
FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m LED лента 2000K, само за употреба на закрито	LIFS050020