

Данни за артикула: LIFS075035

FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44

LED лента, халогенна бяла, само за употреба на закрито



Технически данни

Power per Meter (W/m)	17
Светлинен поток / m (lm/m)	2120
Цвят на светлината	halogen white
Цветна температура (K)	3500 +/- 100
Индекс на цветоотдаване	≥95
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	3 III
Степен на защита - IP	IP44
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност на системата (W)	85
Ефективност на системата (lm/W)	141
Оперативно напрежение DC (V)	24

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +45
Дължина (mm)	5000
Широчина (mm)	10,50
Височина (mm)	3
Тегло (kg)	0,164
ДхШхВ mm	5000x11x3
Max. LED power per meter (W)	17
Binning	3-SDCM

Описание	Артикулен No.
FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44 LED лента, халогенна бяла, само за употреба на закрито	LIFS075035