

Данни за артикула: LIFS100020

FS 100 (G2), CLW (2000K), Ra95+, 21W/m, 1760lm/m, 24VDC

LED лента, 2000K, само за употреба на закрито



Технически данни

Power per Meter (W/m)	21
Светлинен поток / m (lm/m)	1760
Цвят на светлината	Amber
Цветна температура (K)	2000 +/- 50
Индекс на цветоотдаване	≥95
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Димируем	Depending on driver да
Клас на защита	3 III
Степен на защита - IP	IP44
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност на системата (W)	105
Ефективност на системата (lm/W)	88
Оперативно напрежение DC (V)	24

Технически данни - продължение

Входно напрежение DC (V)	24
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +45
Дължина (mm)	5000
Широчина (mm)	12,50
Височина (mm)	2
Тегло (kg)	0,201
ДхШхВ mm	5000x13x2
Max. LED power per meter (W)	21
Binning	3-SDCM

Описание	Артикулен No.
FS 100 (G2), CLW (2000K), Ra95+, 21W/m, 1760lm/m, 24VDC LED лента, 2000K, само за употреба на закрито	LIFS100020