

Данни за артикула: LIFSX75030

FS 75 Extended (G2) 15W/m 2000lm/m 3000K Ra95 24VDC IP44 10m

10.6 mm wide – can be cut every 5 cm – 140 LEDs/m. Recommended dimming range 10–100%.



Технически данни

Нето дължина (mm)	10.000,00
Нето широчина (mm)	11,00
Нето височина (mm)	3,00
Нето тегло (kg)	0,32
Тип осветително тяло	LED ленти
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +45
Ъгъл на излъчване (°)	120
Оперативно напрежение DC (V)	24
Ефективност на системата (lm/W)	136
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥95
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток / m (lm/m)	2000
Димируем	Depending on driver да

Технически данни - продължение

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP44
Клас на енергийна ефективност	D
С вкл. осветител	Да
ДxШxB mm	10000x11x3

Описание	Артикулен No.
FS 75 Extended (G2) 15W/m 2000lm/m 3000K Ra95 24VDC IP44 10m 10.6 mm wide – can be cut every 5 cm – 140 LEDs/m. Recommended dimming range 10–100%.	LIFSX75030