

Данни за артикула: LIG2503011


Arktur кв. LED 113W 12000lm/757 ECG IP65

55°, сив

High bay luminiere with ball-proof



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	515,00
Нето ширина (mm)	345,00
Нето височина (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	6,50
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	45

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	high-bay luminaire пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	Сиво
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Аресторна защита (kV)	6
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	55
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	105
Ефективност на системата (lm/W)	124
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	5700
Индекс на цветоподаване	≥70
Светлинен поток (lm)	13650
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Ударна сила	IK07
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	515x345x90

Чертеж: Arktur кв. LED 113W 12000lm/757 ECG IP65 55°, сив



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Arktur кв. LED 113W 12000lm/757 ECG IP65 55°, сив High bay luminiere with ball-proof	LIG2503011
Акcesoари	
Регулируеми монтажни скоби за Arktur Square LED + SquareECO	LIG2000821
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	L18B000068
Скоби за открит монтаж за Arktur Square LED set of 2	LIG2000824