


Данни за артикула: LIG4251014

Arktur кв. Plus LED 220W 25000lm/740 ECG IP66 120x40°сив

High bay luminiere with ball-proof



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	675,00
Нето ширина (mm)	398,00
Нето височина (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	11,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	45

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	high-bay luminaire пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Цвят	Сиво
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Аресторна защита (kV)	6
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	40
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	205
Ефективност на системата (lm/W)	120
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥70
Светлинен поток (lm)	25900
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Ударна сила	IK09
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	675x398x90

Чертеж: Arktur кв. Plus LED 220W 25000lm/740 ECG IP66 120x40° сив




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Arktur кв. Plus LED 220W 25000lm/740 ECG IP66 120x40° сив High bay luminiere with ball-proof	LIG4251014
Акcesoари	
Arktur кв. LED Plus регулируема монтажна скоба and Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Скоби за открит монтаж за Arktur Square LED set of 2	LIG2000824
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	L18B000068