


Данни за артикула: LIG5082011

# Parc II LED 40W 4400lm 840 IP66 rotationally symm., графит

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



## Светлоразпределителна крива



## Технически данни

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Нето височина (mm)            | 482,00 |
| Нето диаметър (mm)            | 360,00 |
| Нето тегло (kg)               | 4,40   |
| Мин. околна температура (°C)  | -40    |
| Макс. околна температура (°C) | 50     |

## Технически данни - продължение

| Тип осветително тяло                       | улични осветители                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Аресторна защита (kV)                      | 6                                 |
| Монтаж                                     | mast mounting                     |
| Цвят                                       | Grafit                            |
| Материал                                   | Поликарбонат<br>Die-cast aluminum |
| Капак                                      | опал<br>Прозрачен                 |
| Контролер                                  | ЕПРА                              |
| Оперативно напрежение AC (V)               | 220-240                           |
| Фасунга                                    | LED Platine                       |
| Мощност (W)                                | 34                                |
| Цвят на светлината                         | neutral white                     |
| Цветна температура (K)                     | 4000                              |
| Индекс на цветоподаване                    | ≥80                               |
| Светлинен поток (lm)                       | 4400                              |
| ресурс                                     | 100.000h / L80 / B10              |
| Димируем                                   | не                                |
| Клас на защита                             | II                                |
| Степен на защита - IP                      | IP66                              |
| Устойчивост на удар                        | IK08                              |
| С вкл. осветител                           | Да                                |
| Pole-top (mm)                              | 76                                |
| Съпротивление на въздуха (m <sup>2</sup> ) | 0,088                             |
| Диаметър, mm (mm)                          | 360                               |
| ØxB mm                                     | 360x482                           |
| Numbers of luminars per MCB B10            | 15                                |
| Numbers of luminars per MCB B16            | 21                                |

**Чертеж: Parc II LED 40W 4400lm 840 IP66 rotationally symm., графит**



## Таблица с артикули

| Описание                                                   | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Parc II LED 40W 4400lm 840 IP66 rotationally symm., графит | LIG5082011    |
| Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire  |               |
| <b>Акcesoари</b>                                           |               |
| Покривна капачка за ø60 mm за PARC II, графит              | LIG7500982    |