


Данни за артикула: LIG5142071

Parc II LED 49W 6350lm 840 IP66 rotationally symm., графит

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	482,00
Нето диаметър (mm)	360,00
Нето тегло (kg)	4,40
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	45

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	улични осветители
Аресторна защита (kV)	6
Монтаж	mast mounting
Цвят	Grafit
Материал	Поликарбонат Die-cast aluminum
Капак	Прозрачен
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	49
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥70
Светлинен поток (lm)	6350
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK08
С вкл. осветител	Да
Pole-top (mm)	76
Съпротивление на въздуха (m ²)	0,088
Диаметър, mm (mm)	360
ØxB mm	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	7
Numbers of luminars per MCB B16	21

Чертеж: Parc II LED 49W 6350lm 840 IP66 rotationally symm., графит



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Parc II LED 49W 6350lm 840 IP66 rotationally symm., графит	LIG5142071
Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	
Акcesoари	
Покривна капачка за ø60 mm за PARC II, графит	LIG7500982