




Данни за артикула: LIG5L08131


FORCA LED Mini 57W 5850lm 5700K ECG

IP65, наклонен, сив

Floodlight, as narrow



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	272,00
Нето ширина (mm)	238,00
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	3,80
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	35
Цвят	Сиво
Материал	Hardened glass Die-cast aluminum
Производител	01-Schrack-Trinity
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	110
Мощност (W)	54
Цвят на светлината	cool white
Цветна температура (K)	5700
Индекс на цветоподаване	≥70
Светлинен поток (lm)	6250
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
ДхШхВ mm	272x238x73

Чертеж: FORCA LED Mini 57W 5850lm 5700K ECG IP65, наклонен, сив




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
FORCA LED Mini 57W 5850lm 5700K ECG IP65, наклонен, сив Floodlight, as narrow	LIG5L08131