


Данни за артикула: LIG6100136

SALENA LED 29W 2950lm/830 SLB ECG, бял



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	600,00
Нето ширина (mm)	325,00
Нето височина (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	2,00
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Производител	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<17

Технически данни - продължение

Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	29
Ефективност на системата (lm/W)	110
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3200
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Ударна сила	IK04
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	600x325x65

Чертеж: SALENA LED 29W 2950lm/830 SLB ECG, бял




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SALENA LED 29W 2950lm/830 SLB ECG, бял	LIG6100136