





Данни за артикула: L1HB13000-

Осветител Arktur 2 ECO 100W 13000lm, 840, 120°, EVG

High bay lighting



Технически данни

Нето височина (mm)	114,00
Нето диаметър (mm)	380,00
Нето тегло (kg)	6,00
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	50
Тип осветително тяло	high-bay luminaire пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling pendant
Мощност (W)	100
Цвят	RAL 9006 (grey)
Материал	Поликарбонат Алуминий

Технически данни - продължение

Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	130
Мощност (W)	100
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	13000
Брой лампи	1
ресурс	60.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	380x114

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител Arktur 2 ECO 100W 13000lm, 840, 120°, EVG High bay lighting	LIHB13000
Акcesoари	
Arktur mounting bracket for ceiling mounting high bay lighting	LIHBMB380