

Данни за артикула: LIHGWA11--


ILAS LED 12,5W 750lm 3000K ECG IP54

антрацит

LED Wall luminaires for outdoor




Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето дължина (mm)	205,00
Нето ширина (mm)	166,00
Нето височина (mm)	101,00
Нето тегло (kg)	1,15
Тип осветително тяло	стенен осветител
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PC Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Фасунга	LED Platine
Мощност на системата (W)	>0,8
Ефективност на системата (lm/W)	60
Мощност (W)	12,50
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	750
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Клас на енергийна ефективност	E
Устойчивост на удар	IK08
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	205x166x101
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	26
Numbers of luminars per MCB C16	41

Чертеж: ILAS LED 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 антрацит

Описание	Артикулен No.
ILAS LED 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 антрацит LED Wall luminaires for outdoor	LHGWA11