


Данни за артикула: LILE0016--

Elegance Кръг III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 сребристо

Монтаж на таван или стена



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	44,00
Нето диаметър (mm)	270,00
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Сребърно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	27
Ефективност на системата (lm/W)	103
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2800
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	TRIAC
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	270
ØxB mm	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

Чертеж: Elegance Кръг III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 сребристо**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Elegance Кръг III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 сребристо	LILE0016
Монтаж на таван или стена	