


Данни за артикула: LILE0020--

Elegance Кръг III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 сребристо

Wall, ceiling luminaire



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето височина (mm)	44,00
Нето диаметър (mm)	270,00
Нето тегло (kg)	1,18
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Сребърно
Материал	Поликарбонат Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	27
Ефективност на системата (lm/W)	103
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2800
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	270
Обхват на засичане (m)	10
Ъгъл на засичане (°)	360
Закъснение при изключване	5 sec-24 h
Level of brightness	0-500 lux
ØxB mm	270x44

Чертеж: Elegance Кръг III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 сребристо**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
Elegance Кръг III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 сребристо Wall, ceiling luminaire	LILE0020