


Данни за артикула: LILE0021 --

Elegance Кръг IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 бяло

Wall, ceiling luminaire



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	63,00
Нето диаметър (mm)	400,00
Нето тегло (kg)	2,11
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат Алуминий
Производител	01-Schrack-Trinity
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	37
Ефективност на системата (lm/W)	100
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3700
ресурс	30.000h / L70 / B50
Димируем	TRIAC
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	A++ A+ A
Ударна сила	IK10
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	400
ØxB mm	400x63

Чертеж: Elegance Кръг IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 бяло





Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Elegance Кръг IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 бяло Wall, ceiling luminaire	LILE0021