


Данни за артикула: LILE0111--

Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm Ra90 UGR19 DALI бяло

Осветител за стена и таван, директно/индиректно, с регулируема мощност и цвят на светлината. С възможност за изключване на индиректния компонент, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm



Светлоразпределителна крива



Информация за продукта


The Novia R 320 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 10W (1200 lm), 18W (2160 lm) and 24W (2880 lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.



Технически данни

Нето височина (mm)	79,00
Нето диаметър (mm)	320,00
Нето тегло (kg)	2,45
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Температурен обхват - работен (°C)	-10 to +40
Цвят	Бяло RAL 9016
Материал	PMMA Алуминий
Glare factor (UGR)	<19
Оперативно напрежение AC (V)	220 - 240V
Оперативно напрежение DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	120
Мощност (W)	24 18 10
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	3000, 4000
Индекс на цветоподаване	90
Светлинен поток (lm)	1200/2160/2880
ресурс	50.000h/ L80/ B10
Димируем	DALI-2 DT6 Push to DIM
Степен на защита - IP	IP20
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	06
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	320
ØxB mm	320x79

**Чертеж: Novia R 320 10/ 18/ 24W 1200/ 2160/ 2880lm Ra90 UGR19 DALI
бяло**



**Чертеж: Novia R 320 10/ 18/ 24W 1200/ 2160/ 2880lm Ra90 UGR19 DALI
бяло**




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm Ra90 UGR19 DALI бяло Осветител за стена и таван, директно/индиректно, с регулируема мощност и цвят на светлината. С възможност за изключване на индиректния компонент, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm	LILE0111
Акcesoари	
Въже за окачване на Novia R 320/450 кръгъл осветител, бяло	LILE0117
Драйвер за R 320 RA90	LILE0124
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM