

Данни за артикула: LIMQ1L605A

M48 Area QU-D 2Модула 96LEDs 4000K IP66 227W 21545lm RAL9006

Version with 2 Modules 96LEDs - SK.II - Power of luminaire 227W with Lumen output 21.545lm @700mA, Power of luminaire 166W with Lumen output 17.225lm @525mA, Power of luminaire 109W with Lumen output 12.425lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)



Технически данни

Тип осветително тяло	high-bay reflector luminaire
Монтаж	surface mounting ceiling Пендел
Цвят	RAL 9006 (grey)
Материал	Алуминий
контролно табло	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	227
цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥70
luminous flux (lm)	21545

Технически данни - продължение

Брой лампи	2
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP66
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	495x340x65

Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
M48 Area QU-D 2Модула 96LEDs 4000K IP66 227W 21545lm RAL9006 Version with 2 Modules 96LEDs - SK.II - Power of luminaire 227W with Lumen output 21.545lm @700mA, Power of luminaire 166W with Lumen output 17.225lm @525mA, Power of luminaire 109W with Lumen output 12.425lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)	LI06MQ1L605A
Optional Accessories	
Ceiling bracket for M48 Area, RAL9006	LI06MQ900A
Steel rope kit for M48 Area as pendant light, l=1,5m	LI06MQ901J