

Данни за артикула: LIN8002040

KARO LED, 20W, 4000K, 2032lm, Opal, PMMA, IP44, аварийен

Wall, and ceiling luminaire with 3 hours emergency module



Технически данни

Нето височина (mm)	105,00
Нето диаметър (mm)	360,00
Нето тегло (kg)	0,69
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	осветител за таван стенен осветител
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	ламарина PMMA
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	102
Мощност (W)	20
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2032
Светлинен поток в "авариен" режим (lm)	500
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK02
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	360
ØxB mm	360x105

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
KARO LED, 20W, 4000K, 2032lm, Opal, PMMA, IP44, авариен Wall, and ceiling luminaire with 3 hours emergency module	LIN8002040
Акcesoари	
Сменяем капак за Karo II LED 18W Ø360mm	LIIM0027