


Данни за артикула: LIOSM51723

Aura 2 LED 11W, 4000K, 1350lm, IP43

wall- & ceiling luminaire with three-layer glass TRIPLEX



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	120,00
Нето диаметър (mm)	280,00
Нето тегло (kg)	1,50
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	25
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван

Технически данни - продължение

Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Съкло Метал
Ъгъл на излъчване (°)	180
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	84
Мощност (W)	11
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	920
Брой лампи	1
ресурс	67.000h / L80 / B10
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP43
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	280
ØxB mm	280x120

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Aura 2 LED 11W, 4000K, 1350lm, IP43 wall- & ceiling luminaire with three-layer glass TRIPLEX	LIOSM51723
Акcesoари	
Aura 2 spare glass	LIOSM20002