





Данни за артикула: LIR2D6307J

TRAIL Ground LED 650mm 9W, 900lm, Asym., 4000K, clear, Alu

TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN



Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за вграждане в под
Монтаж	Вграждане в земя
Материал	Алуминий
Капак	Прозрачен
контролно табло	without LED Driver
Оперативно напрежение DC (V)	24
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	9
цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
luminous flux (lm)	900
Брой лампи	1
Клас на защита	III

Технически данни - продължение

Степен на защита (IP)	IP67
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	650x42x58

Чертеж: TRAIL Ground LED 650mm 9W, 900lm, Asym., 4000K, clear, Alu




Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
TRAIL Ground LED 650mm 9W, 900lm, Asym., 4000K, clear, Alu	LIR2D6307J
TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN	
Optional Accessories	
Trail wiring Box IP65 for 650mm	LI6OT988A0
Wall mounting bracket adjustable for Trail, RAL9006	LI6TR987A0
Ceiling mounting bracket adjustable for Trail, RAL9006	LI6TR997A0
Cables for suspended installation for Trail, l=1,5m	LI6TR986A0
LED Driver 60W, 24V AC/DC, IP66	LI6TA902X0
Electronic driver 240W-24V IP67	LILL915AB0
Electronic driver 150W-24V IP67	LILL914AB0
Trail Ground recessed housing 650mm	LI6TR998J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
Trail Ground recessed housing 650mm	LI6TR998J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
LED Driver 60W, 24V AC/DC, IP66	LI6TA902X0
Electronic driver 240W-24V IP67	LILL915AB0
Electronic driver 150W-24V IP67	LILL914AB0
Trail wiring Box IP65 for 650mm	LI6OT988A0