

Данни за артикула: LIUS0066--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 black 1,2m

Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting




Технически данни

Нето дължина (mm)	1.200,00
Нето ширина (mm)	46,00
Нето височина (mm)	72,00
Pendant length (mm)	1,50
Нето тегло (kg)	1,60
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Тип осветително тяло	осветители за огледала
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат Алуминий
Капак	Polycarbonate
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED контролер

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	800
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	112
Мощност (W)	32
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	2700 4000 3200
Индекс на цветоподаване	90
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Светлинен поток (lm)	3600 4000
ресурс	50.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK06
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1200x46x72
Numbers of luminars per MCB B10	10
Numbers of luminars per MCB B16	16
Numbers of luminars per MCB C10	17
Numbers of luminars per MCB C16	27

Чертеж: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 black 1,2m



Описание	Артикулен No.
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 black 1,2m Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting	LIUS0066