


Данни за артикула: LIVB0003--

Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1577mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.577,00
Нето ширина (mm)	86,00
Нето височина (mm)	95,00
Нето тегло (kg)	2,61
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35

Технически данни - продължение

Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PMMA opal
Производител	01-Schrack-Trinity
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	39
Ефективност на системата (lm/W)	128
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	5000
ресурс	70.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Ударна сила	IK03
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	1577x86x95

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1577mm moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips	LIVB0003
Акcesoари	
Devo Pro 39W Дифузер PMMA L1577mm	LIVB0008