


Данни за артикула: LIVB0011--

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey PC housing, opal PMMA diffuser and inox clips



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	615,00
Нето ширина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	1,84
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Поликарбонат
Капак	PMMA opal
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	123
Мощност (W)	24
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	3300
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
ДхШхВ mm	615x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B13	27
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm moisture-proof diffuser luminaire with grey PC housing, opal PMMA diffuser and inox clips	LIVB0011