


Данни за артикула: LIVB0011-E

DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm

LED moisture-proof diffuser light with stainless steel clips, AC/DC driver, additional dip switch
19W-2700m



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	615,00
Нето широчина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	80,00
Нето тегло (kg)	1,22

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PMMA opal
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Оперативно напрежение DC (V)	198-264
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	137
Мощност (W)	24 19
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	2700 3300
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
Cycle of operation	100000
ДхШхВ mm	615x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B13	27
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm LED moisture-proof diffuser light with stainless steel clips, AC/DC driver, additional dip switch 19W-2700m	LIVB0011-E
Акcesoари	
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 45° for 18/36/58W	LI2JLT0450
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Държач за въже с диаметър Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Въже за окачване, дължина 3000mm, Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	LI8B000068