


Данни за артикула: LIVB0015--

DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm

moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.454,00
Нето ширина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	90,00
Нето тегло (kg)	3,23
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PMMA opal
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	135
Мощност (W)	77
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	10400
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	1454x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB B20	30
Numbers of luminars per MCB B25	37
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	32
Numbers of luminars per MCB C16	40
Numbers of luminars per MCB C20	49
Numbers of luminars per MCB C25	62

Таблични файлове: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Чертеж: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 SK 1 PMMA 1500mm moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips	LIVB0015
Акcesoари	
Капак PMMA Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Капак PC Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027