

Данни за артикула: LIVB0017-E

DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 EVG NOT 3H IP66 4K 1 L-1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with emergency kit 3H, grey GFRP housing, opal polycarbonate diffuser and inox clips



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.454,00
Нето ширина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	80,00
Нето тегло (kg)	2,19
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво

Технически данни - продължение

Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PC opal
Контролер	LED driver AC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	140
Мощност (W)	45
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	6300
Светлинен поток в "авариен" режим (lm)	400
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
Cycle of operation	100000
ДхШхВ mm	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	14
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB B20	30
Numbers of luminars per MCB B25	37
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C13	31
Numbers of luminars per MCB C16	36
Numbers of luminars per MCB C20	49
Numbers of luminars per MCB C25	61

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 EVG NOT 3H IP66 4K 1 L-1500mm LED moisture-proof diffuser luminaire with emergency kit 3H, grey GFRP housing, opal polycarbonate diffuser and inox clips	LIVB0017-E
Акcesoари	
Капак PMMA Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Капак PC Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 45° for 18/36/58W	LI2JLT0450
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Държач за въже с диаметър Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Въже за окачване, дължина 3000mm, Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	LI8B000068