


Данни за артикула: LIVB0030--

DEVO PRO II-E 27W 3500lm 830 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1200mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, additionally Dip-Switch 23W-2900lm/32W-4300lm/37W-4900lm built-in



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.174,00
Нето ширина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	80,00
Нето тегло (kg)	1,68

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PMMA opal
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Оперативно напрежение DC (V)	198-264
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	130
Мощност (W)	23 37 27 32
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	2900 3500 4300 4900
ресурс	50.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	IK03
С вкл. осветител	Да
Cycle of operation	100000
ДхШхВ mm	1174x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B13	27
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33

Технически данни - продължение

Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II-E 27W 3500lm 830 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1200mm LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, additionally Dip-Switch 23W-2900lm/32W-4300lm/37W-4900lm built-in	LIVB0030
Акcesoари	
Капак PMMA Opal for DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Капак PC Opal for DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 45° for 18/36/58W	LI2JLT0450
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Държач за въже с диаметър Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Въже за окачване, дължина 3000mm, Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	LI8B000068