


Данни за артикула: LIVB0039-A

DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.174,00
Нето ширина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	80,00
Нето тегло (kg)	1,88
Мин. околна температура (°C)	-20

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	35
Тип осветително тяло	стенни осветители пендел осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall pendant
Цвят	Светло сиво
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Капак	PC opal
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	230
Оперативно напрежение DC (V)	198-264
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	165
Мощност (W)	25/32/38/44
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Светлинен поток (lm)	4200/5300/6200/7000
ресурс	50.000h / L80 / B10
Cycle of operation	100000
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66
Устойчивост на удар	IK08
С вкл. осветител	Да
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	1174x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

Чертеж: DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch:	LIVB0039-A
25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm	
Акcesoари	
Капак PMMA Opal for DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Капак PC Opal for DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 45° for 18/36/58W	LI2JLT0450
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Държач за въже с диаметър Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Въже за окачване, дължина 3000mm, Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	LI8B000068