

Данни за артикула: LIVY67082-

EXTRA-EX LED 50,4W 6591lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.280,00
Нето ширина (mm)	155,00
Нето височина (mm)	110,00
Нето тегло (kg)	4,96
Мин. околна температура (°C)	-30
Макс. околна температура (°C)	50
Тип осветително тяло	Explosion-proof luminaire Moisture proof luminaire
Монтаж	таван стена
Цвят	Сиво RAL 7035
Материал	Поликарбонат
Капак	опал Polycarbonate
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	220-240

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение DC (V)	220-240
Ефективност на системата (lm/W)	131
Мощност (W)	50,4
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	> 80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	6591
ресурс	78.000h (L80B50)
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP66 IP67
Устойчивост на удар	IK10
ДхШхВ mm	1280x155x110
маркировка от изпитание	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex tb IIIC T85°C Db Ex eb mb IIC T4 Gb
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	23
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C16	40

Описание	Артикулен No.
EXTRA-EX LED 50,4W 6591lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22	LIVY67082