

Данни за артикула: MC163236--

Автоматичен прекъсвач MC1 Тип M, 3P, 50kA, 63A

Размер 1, Номинален ток 63A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 50kA, Защита A (термо-магнитна защита за ел. двигатели)



Технически данни

Нето широчина (mm)	90,00
Нето височина (mm)	145,00
Нето тегло (kg)	1,05
EAN	9004840385748
Разсейвана мощност (W)	16,70
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Standard	IEC EN 60947
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Номинален ток (A)	63
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (kA)	50
Размер	1
Защита	A (термо-магнитна защита за ел. двигатели)
Полюси	3
ток на късо съединение	63A

Технически данни - продължение

Protection against direct contact	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Степен на защита - IP	IP20
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Mechanical durability	20000 operation cycles
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	10000
Terminal type	Frame clamp

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1


BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1

WEIGHT - MC1

CONNECTION CROSS SECTIONS

Чертеж: Автоматичен прекъсвач MC1 Тип M, 3P, 50kA, 63A



Описание	Артикулен No.
Автоматичен прекъсвач MC1 Тип M, 3P, 50kA, 63A	
Размер 1, Номинален ток 63A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Изключвателна възможност 50kA, Защита A (термо-магнитна защита за ел. двигатели)	MC163236