

Данни за артикула: MC299838--

Дистанционно задвижване, 48-60V DC, синхронизирано, за MC2

Синхронизирано - позволява да бъде монтирана механична блокировка за изпълнение на АВР, позволява да бъде заключено



Технически данни

Нето ширина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	126,50
Нето тегло (kg)	1,73
EAN	9004840000092
Разсейвана мощност (W)	2,50
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Тип на устройството	Акcesoари
Размер	2
Акcesoари	моторно задвижване
Необходими акcesoари	MC296677--

CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC1	I _n ¹⁾	
Standardausrüstung			Rahmenklemme	-	
Zusatzausrüstung			Schraubanschluss		
			Tunnelklemmen		
			Rückseitiger Anschluss		
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Tunnelklemme	eindrätig	1 x 16mm ²		160A	
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²	160A	
		2-Loch	-	-	
		4-Loch	-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrätig	1 x 16mm ²		160A	
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²		
		2-Loch	-	-	
			-	-	
	4-Loch	-	-		
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10-16)mm ²		160A	
		2 x (10-16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25-35)mm ²			
		2 x (25-35)mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	2-Loch		-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch		-	-	

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Чертеж: Дистанционно задвижване, 48-60V DC, синхронизирано, за MC2




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Дистанционно задвижване, 48-60V DC, синхронизирано, за MC2	
Синхронизирано - позволява да бъде монтирана механична блокировка за изпълнение на АВР, позволява да бъде заключено	MC299838
Необходими аксесоари	
Допълнителен капак за дист. задвижване, за 4-ти полюс, MC2	
Аксесоари Капак, Размер 2, Полюси 4	MC296677