

Данни за артикула: MX112241--

Автоматичен прек. с лят корпус MX1, тип A, 4P, 50kA, 125A

Номинален ток 125A, Изключвателна възможност (400V) 50kA, Размер 1, Защита
Термомагнитна защита - тип A, Полюси 4

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, all-caps, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

SCHRACK-Info

Thermo-magnetic type release TM

Thermo-magnetic release of MX breakers can be set to meet protection requirements.

- Over-load protection
Setting current (A) $I_r = I_n \times 0,7-0,8-0,9-1,0$
- Short-circuit instantaneous protection
Setting current (A) $I_i = I_n \times 10$
Accuracy $\pm 20\%$


Технически данни

Нето ширина (mm)	120,00
Нето височина (mm)	140,00
Нето тегло (kg)	1,55
EAN	9004840892772
Разсейвана мощност (W)	50,00
Мин. околна температура (°C)	-40

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Standard	EN 60947-2
Номинален ток (A)	125
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (400V) (kA)	50
Размер	1
Защита	Термомагнитна защита - тип A
Полюси	4
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Mechanical durability	15000 operation cycles
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Dimensions



Tripping characteristic curves




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Автоматичен прек. с лят корпус MX1, тип А, 4P, 50kA, 125A	MX112241
Номинален ток 125A, Изключвателна възможност (400V) 50kA, Размер 1, Защита Термомагнитна защита - тип А, Полюси 4	
Акcesoари	
Toggle Lever Locking Device for MX1	MX190199
Монтажна плоча за 35mm DIN-релса, за MX1, 4P	MX190214
Размер 1, Полюси 4	
Проходна клема за MX1, 1 брой, 2.5-75mm²	MX190015
Размер 1Al/Cu	
Клемни разширители за MX1, 4P, 8 броя	MX190020
Полюси 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX1, комплект, 4P	MX190781
Полюси 4, for top and bottom	
Тунелна клема, за MX1, 1 брой, Al/Cu 1x16-95mm², макс. 100A	MX196730
Размер 1, Al/Cu, For Alminum not more than 80% of the rated current, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!	
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 4P, за MX1	MX196735
Размер 1	
Socket for MX1 4 pole	MX196872
Размер 1, Полюси 4	
Safety release for socket MX1	MX196873
Размер 1	
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX1	MX196870
Размер 1	
Въртяща ръкохватка, директна, заключваема, за MX1	MX190125
Въртяща ръкохватка, изнесена, + удължаваща ос, за MX1	MX190172
Размер 1, Axle length 50cm	
Механична блокировка за прекъсвачи MX1, 4P	MX191582
Размер 1, Полюси 4	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX1	MX199462
Размер 1	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220-240VAC, за MX1	MX199471
Размер 1	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 380-415VAC, за MX1	MX199473
Размер 1	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX1	MX199481
Размер 1	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX1	MX199489
Размер 1	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Аксесоари	
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX1 Полюси 1	MX199567
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX1	MX190154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX1	MX191607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX1	MX199736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX1	MX199742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX1 Размер 1	MX199837
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX1 Размер 1	MX199838
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX1 Размер 1	MX199832
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX1 Размер 1	MX199833
RCD für MX1 4 pole Type A 30-100-300-1000mA	MX194610
Допълнителен контакт (AX), 1 CO	MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO	MX199511