

Данни за артикула: MX225242F1

Комбиниран прекъсвач MX2, тип EN, 4P, 50kA, 250A и ДТЗ до 1A

Тип на устройството автоматичен прекъсвач, Номинален ток 250A, Изключвателна възможност (400V) 50kA, Размер 2, Защита Електронна защита - тип EN, Полюси 4



Технически данни

Нето ширина (mm)	140,00
Нето височина (mm)	232,00
Нето тегло (kg)	2,65
EAN	9004840905946
Разсейвана мощност (W)	100,00
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Standard	EN 60947-2
Номинален ток (A)	250
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (400V) (kA)	50
Размер	2
Защита	Електронна защита - тип EN
Полюси	4
Степен на замърсяване	3

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP40
Mechanical durability	15000 operation cycles
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Комбиниран прекъсвач MX2, тип EN, 4P, 50kA, 250A и ДТЗ до 1A Тип на устройството автоматичен прекъсвач, Номинален ток 250A, Изключвателна възможност (400V) 50kA, Размер 2, Защита Електронна защита - тип EN, Полюси 4		MX225242F1
Акcesoари		
Toggle Lever Locking Device for MX2 Акcesoари Механична блокировка		MX290199
Монтажна плоча за 35mm DIN-релса, за MX2, 4P Акcesoари Адаптер, DIN релса, Размер 3, Полюси 4		MX290214
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m Акcesoари Communication module		MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m Акcesoари Communication module		MX290001
Проходна клемма за MX2, 1 брой, 10-120mm ² ALU/Cu		MX290015
Клемни разширители, за MX2, 4P, 8 броя one article is 8 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		MX290020
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX2, комплект, 4P for top and bottom		MX290781
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX2, комплект, 4P for top and bottom		MX290784
Тунелна клемма за MX2, 1 брой, Al/Cu 1x35-240mm ² ALU/Cu		MX296730
Тунелна клемма, за MX2, 1 брой, Al/Cu 2x35-120mm ² ALU/Cu, Control connection: M4		MX296731
Тунелна клемма, за MX2, 1 брой, Al/Cu 6x10-35mm ² ALU/Cu, Control connection: M4		MX296732
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 4P, за MX2 Акcesoари начин на свързване, Размер 2		MX296735
Socket for MX2 4 pole Акcesoари Plug-in socket, Размер 2, Полюси 4		MX296872
Safety release for socket MX2 for thermal release Акcesoари Plug-in socket, Размер 2		MX296873
Safety release for socket MX2 for electronic release Акcesoари Plug-in socket, Размер 2		MX296874
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX2 Акcesoари Капак, Размер 2		MX296870
Въртяща ръкохватка, директна, за MX2 с термомангнитна защита Акcesoари Механична блокировка		MX290125

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Въртяща ръкохватка, директна, за MX2 с електронна защита		MX290126
Акcesoари Механична блокировка		
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос за MX2 с термоманг. защ.		MX290172
+ удължаваща ос		
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос, за MX2 с електр. защита		MX290173
Axle length 50cm		
Механична блокировка за прекъсвачи MX2, 4P		MX291582
Акcesoари Механична блокировка, Размер 2, Полюси 4		
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX2, MX3		MX299462
Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		
Минимално напреженов изкл. (UVR), 220-240VAC, за MX2, MX3		MX299471
Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		
Минимално напреженов изкл. (UVR), 380-415VAC, за MX2, MX3		MX299473
Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX2, MX3		MX299481
Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX2, MX3		MX299489
Акcesoари минимално напреженово реле, Размер 2,3		
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX2, MX3		MX299567
Акcesoари дистанционен изключвател		
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX2, MX3		MX290154
Акcesoари дистанционен изключвател		
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX2, MX3		MX291607
Акcesoари дистанционен изключвател		
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX2, MX3		MX299736
Акcesoари дистанционен изключвател		
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX2, MX3		MX299742
Акcesoари дистанционен изключвател		
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX2		MX299837
Акcesoари моторно задвижване, Размер 2		
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX2		MX299838
Акcesoари моторно задвижване, Размер 2		
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX2		MX299832
Акcesoари моторно задвижване, Размер 2		
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX2		MX299833
Акcesoари моторно задвижване, Размер 2		
RCD für MX2 4 pole Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294610

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Допълнителен контакт (AX), 1 CO Акcesoари допълнителни контакти		MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO Акcesoари допълнителни контакти		MX199511
Универсален адаптер за прек. с лят корпус, 250A, шинна с-ма 60mm шинна с-ма, изход отгоре, с проходни клеми 35 - 120mm ² , 110 x 320mm	383	SI321680