

Данни за артикула: MX363242--

Автоматичен прек. с лят корпус MX3, тип EN, 4P, 50kA, 630A

Номинален ток 630A, Изключвателна възможност (400V) 50kA, Размер 3, Защита Електронна защита - тип EN, Полюси 4



Schrack-Info

Basic electronic type release for power distribution EN

EN electronic trip unit has three-stage protection of overload, short circuit short time-delay and short circuit instantaneous protection.

- Over-load long-time delay protection
Setting current $I_r = I_n \times 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-0.95-1.0$
Tripping time T_r (s): 3-6-12-18, Accuracy $\pm 10\%$
- Short circuit short-time delay protection
Setting current $I_{sd} = I_r \times 1.5-2-3-4-6-8-10$, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Tripping time T_{sd} (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Accuracy $\pm 20\%$ or $\pm 40\text{ms}$ (higher value will be selected)
- Short circuit Instantaneous protection
Setting current $I_i = I_n \times 2-3-4-6-8-10-12$, OFF, Accuracy $\pm 15\%$
Max. tripping time (ms): 60


Технически данни

Нето ширина (mm)	185,00
Нето височина (mm)	255,00

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	8,00
EAN	9004840894417
Разсейвана мощност (W)	190,40
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	70
Тип на устройството	автоматичен прекъсвач
Standard	EN 60947-2
Номинален ток (A)	630
Номинално напрежение	< 690VAC
Изключвателна възможност (400V) (kA)	50
Размер	3
Защита	Електронна защита - тип EN
Полюси	4
Степен на замърсяване	3
Степен на защита - IP	IP40
Mechanical durability	15000 operation cycles
Rated insulation voltage [Ui] (V)	1000
Rated impulse withstand voltage [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	
AC 415V, In	3000
AC 690V, In	1500

Dimensions



Tripping characteristic curves




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Автоматичен прек. с лят корпус MX3, тип EN, 4P, 50kA, 630A	
Номинален ток 630A, Изключвателна възможност (400V) 50kA, Размер 3, Защита Електронна защита - тип EN, Полюси 4	MX363242
Акcesoари	
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 24VDC 1.5m	MX290000
Комуникационен модул, Modbus-RTU, 230VAC 1.5m	MX290001

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Toggle Lever Locking Device for MX3 No lock included in the scope of delivery.	MX390199
Проходна клема за MX3, 1 брой, 120-240mm ² Размер 3, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	MX390015
Клемни разширители, за MX3, 4P, 8 броя Полюси 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	MX390020
Клемен капак, къс, за прекъсвач MX3, комплект, 4P Полюси 4, for top and bottom	MX390781
Клемен капак, дълъг, за прекъсвач MX3, комплект, 4P Полюси 4, for top and bottom	MX390784
Тунелна клема за MX3, 1 брой, Al/Cu 2x120-240mm ² , макс. 500A Размер 3, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	MX396730
Тунелна клема за MX3, 1 брой, Al/Cu 4x95mm ² , max. 500A Размер 3, Al/Cu, натоварване не повече от 80% от номиналния ток, изисква се периодично притягане по време на експлоатация, да се спазва усилието на затягане (Nm)! Да не се използват във фотоволтаични приложения / честотни инвертори!	MX396731
Задно присъединяване, за вход и изход на прек., 4P, за MX3 Размер 3	MX396735
Socket for MX3 4 pole Размер 3, Полюси 4	MX396872
Safety release for socket MX3 for thermal release Размер 3	MX396873
Safety release for socket MX3 for electronic release Размер 3	MX396874
Фазов сепаратор, за прекъсвачи MX3 Размер 3	MX396870
Въртяща ръкохватка, директна, за MX3 с термомангнитна защита	MX390125
Въртяща ръкохватка, директна, за MX3 с електронна защита	MX390126
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос за MX3 с термомангн. защ. Размер 3, Axle length 50cm	MX390172
Въртяща ръкохватка, изнесена, + ос за MX3 с електр. защ. Размер 3, Axle length 50cm	MX390173
Механична блокировка за прекъсвачи MX3, 4P Размер 3, Полюси 4	MX391582

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Минимално напреженов изключвател (UVR), 110VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299462
Минимално напреженов изкл. (UVR), 220-240VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299471
Минимално напреженов изкл. (UVR), 380-415VAC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299473
Минимално напреженов изключвател (UVR), 24VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299481
Минимално напреженов изключвател (UVR), 220VDC, за MX2, MX3 Размер 2,3	MX299489
Дистанционен изключвател (SHT), 110VAC, за MX2, MX3	MX299567
Дистанционен изключвател (SHT), 220-240VAC, за MX2, MX3	MX290154
Дистанционен изключвател (SHT), 380-415VAC, за MX2, MX3	MX291607
Дистанционен изключвател (SHT), 24VDC, за MX2, MX3	MX299736
Дистанционен изключвател (SHT), 220VDC, за MX2, MX3	MX299742
Дистанционно задвижване, 24VDC, за MX3 Размер 3	MX399837
Дистанционно задвижване, 110VAC/110-120VDC, за MX3 Размер 3	MX399838
Дистанционно задвижване, 220-240VAC/220VDC, за MX3 Размер 3	MX399832
Дистанционно задвижване, 380-415VAC, за MX3 Размер 3	MX399833
RCD für MX3 4 pole Typ A 50-200mA-0.5-1A	MX394610
RCD für MX3 4 pole Typ A 100-300mA-1-2A	MX394612
Допълнителен контакт (AX), 1 CO	MX199411
Сигнален контакт (AL), 1 CO	MX199511
Модул с ДТЗ за MX3, 4P, 0.03 - 2A Размер 3, Защита Residual Current Circuit Device - RCCD with setting range 0.03A - 0.05A - 0.1A - 0.2A - 0.3A - 0.5A - 1A - 2A, Полюси 4	MX394614