

Данни за артикула: NLEXU019--

EX-protect.emerg.luminaire design EX zone2/22 LED 230V AC/DC

without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K, 1160lm



Технически данни

Нето дължина (mm)	338,00
Нето височина (mm)	176,00
Дълбочина (mm)	110,00
Нето тегло (kg)	0,98
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	стандартен
Версия	explosion proof luminaire
Дизайн	EX
Цвят	Сиво
Illuminant	HP-LED (8W)
Lumen	1160
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Мощност (W)	9
Степен на защита - IP	IP66
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	50
AA Class E 8101	AA3 AA4

Таблични файлове: EX-protect.emerg.luminaire design EX zone2/22 LED 230V AC/DC

					
2,00	4,97	12,39	11,75	11,08	4,52
2,50	6,20	15,47	14,67	13,83	5,64
3,00	6,59	16,58	15,77	14,94	6,06
3,50	6,93	17,51	16,72	15,93	6,41
4,00	7,22	18,33	17,56	16,79	6,70
5,00	7,65	19,71	18,97	18,22	7,15
6,00	7,91	20,81	20,07	19,34	7,46
7,00	8,03	21,61	20,90	20,21	7,62
8,00	8,02	22,19	21,52	20,86	7,66
9,00	7,89	22,57	21,94	21,33	7,58
10,00	7,65	22,77	22,17	21,60	7,36
12,00	6,71	22,59	22,09	21,62	6,51
14,00	4,89	21,74	21,33	20,94	4,84

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
EX-protect.emerg.luminaire design EX zone2/22 LED 230V AC/DC without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K, 1160lm	NLEXU019
Акcesoари	
Light manager for CPS including mixed mode 4-200VA	NLMU06
Кутия IP65 с монтажна плоча + MU06 осветители 4-200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU06BOX
Пиктограма за Linda NLLTU..., стелка на ляво Видимост: 20m	NLLTPLI
Пиктограма за Linda NLLTU..., стелка на дясно Видимост: 20m	NLLTPRE
Пиктограма за Linda NLLTU..., стрелка нагоре Видимост: 20m	NLLTPOB
Пиктограма за Linda NLLTU..., стелка надолу Видимост: 20m	NLLTPUN