

Данни за артикула: NLEXU019EL

EX-protect.emerg.lumin. design EX zone2/22 LED 230VAC/DC EL

with supervision - centrally switchable, without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K



Технически данни

Нето дължина (mm)	338,00
Нето височина (mm)	176,00
Дълбочина (mm)	110,00
Нето тегло (kg)	0,98
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Central power supply luminaire
Функция	with monitoring - centrally switchable
Версия	explosion proof luminaire
Дизайн	EX
Цвят	Сиво
Illuminant	HP-LED (8W)
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Мощност (W)	9

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP66
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	50
AA Class E 8101	AA3 AA4

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
EX-protect.emerg.lumin. design EX zone2/22 LED 230VAC/DC EL with supervision - centrally switchable, without pictogram, for CPS and LPS, wall or ceiling surface mounting, IP66, type: BASET-N- NLEXU019EL LED-1R-1300-4K	
Акcesoари	
Пиктограма за Linda NLLTU., стелка на ляво Видимост: 20m	NLLTPLI
Пиктограма за Linda NLLTU., стелка на дясно Видимост: 20m	NLLTPRE
Пиктограма за Linda NLLTU., стрелка нагоре Видимост: 20m	NLLTPOB
Пиктограма за Linda NLLTU., стелка надолу Видимост: 20m	NLLTPUN