

Данни за артикула: NLKCWP008W

Emerg. luminaire KC Wireless LED 8h 230VAC wall

Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable



Технически данни


Нето дължина (mm)	357,00
Нето широчина (mm)	176,00
Нето височина (mm)	73,00
Нето тегло (kg)	0,90
Тип осветително тяло	авариен осветител
Автономност - централна бат.	Self contained luminaire
Функция	WirelessControl Professional
Версия	пластмасов осветител
Дизайн	KC
Безхалогенен	Housing made of halogen-free plastic
Цвят	Бяло
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Визуален обхват (m)	30
Време на съхранение (h)	8
Осветеност	LED (3W)
Лумен	45
MPP диапазон на напрежение (V)	230V AC 50Hz ±20%
Батерия (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Степен на защита - IP	IP54
Монтаж	surface wall mounting luminaire

Технически данни - продължение


AA Class E 8101	AA4
Производител	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Drilling distances (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Описание	Артикулен No.
Emerg. luminaire KC Wireless LED 8h 230VAC wall	NLKCWP008W
Exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, viewing distance: 30m, radio switchable	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Акcesoари	
Rain cover for emergency luminaires design KC plexiglass	NLKCRD
Кутия за бетон за евакуационно осветително тяло	NLKCBERO
Рамка за Аварийно осветително тяло дизайн KC Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
IP65 Sealing for KC-luminaire	NLKCI65
Prismatic cover with hanging pictogram for design KC	NLKCH
Accu 12V 0,8Ah for luminaires BusControl, WirelessControl	NLAKKU1208
Сферична защитна кошница за KC, KL, PF, S8, LX, SB, SY, TX	NLBALL2
Пиктограма срелка горе-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Пиктограма срелка долу-ляво за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Пиктограма срелка горе-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Пиктограма срелка долу-дясно за серия KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU